

Die TG-Baureihe

Stromerzeuger für Zapfwellenbetrieb

Leistungsstark und effizient – diese Zapfwellenstromerzeuger für Landwirtschaft und Kommunen sind zuverlässige, robuste Generatoren, die individuell an jedem Ort mit einem Zapfwellenantrieb eingesetzt werden können und auch in Notfällen als Netzersatzanlage dienen.



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Synchrongeneratoren - Schutzklasse IP44
- Bedienpanel mit Steckdosen - Schutzklasse IP54
- Frequenz-/ Spannungsanzeige
- Thermomagnetische Absicherung der Steckdosen
- Isolationsüberwachung
- Verliersicherungen an allen Bolzen und Splinten

- Klappbare Gelenkwellenablage
- Gelenkwelle nicht im Lieferumfang enthalten

zusätzliche Ausstattung ab TG 30:

- Generatorschutzschalter
- CEE 400V 1h Steckdose zur Stromeinspeisung
- Umschalter Feld- / Einspeisebetrieb

 Als Netzersatzanlage nutzbar (Zubehör notwendig)

Modell	COP Leistung (kVA / kW)		Min. Leistung des Traktors (kW/PS)	Drehzahl Zapfwelle (U/Min)	Max.Span- nungsab- weichung (%)	AVR	Steckdosen	Ge- wicht (Kg)	Art. Nummer
	400 V	230 V							
TG 30/15 AVR	27,0 / 24,3	10,8 / 9,7	51/70	430	1,5	✓	1x SCHUKO 16A - 230V 1x CEE 63A - 400V 1x CEE 63A 1h - 400V	236	MB27000TZ04
TG 48/15 AVR	43,2 / 34,6	15,1 / 13,6	88/120	395	0,5	✓		425	MB45000TZ04
TG 72/15 AVR	64,8 / 51,8	22,7 / 20,4	118/160	395	0,5	✓	1x SCHUKO 16A - 230V 1x CEE 125A - 400V 1x CEE 125A 1h - 400V	505	MB67500TZ04

