Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema progressivo embutido de banheira, com chuveiro de parede Ø250 mm, kit de chuveiro mão e bica de banheira EloQ | *Progressive concealed bath-shower set, with shower head Ø250 mm, handshower set and EloQ bath spout*


106 312 1XX


IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*





ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema progressivo embutido de banheira, com chuveiro de parede 250x250 mm, kit de chuveiro mão e bica de banheira EloQ;
- Cartucho progressivo;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Com elemento encastrável 200 300 4NO.

- Progressive concealed bath-shower set, with shower head 250x250 mm, handshower set and EloQ bath spout;
- Progressive cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- With concealed body 200 300 4NO.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 11,5 l/min.
- Chuveiro de parede: 9,9 l/min.
- Bica de banheira: 10,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Handshower: 11,5 l/min.
- Shower head: 9,9 l/min.
- Bath spout: 10,0 l/min.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 300 4NO

IMAGEM | *IMAGE*



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartuchos de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic cartridges;
- Screws and plugs included.





DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
Saída 1 (sem restrição): 11,5 l/min
Saída 2 (sem restrição): 12,3 l/min
Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min


Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 11,5 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 12,3 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min


Inversor
Diverter



Fechado | OFF

Cartucho
Ceramic cartridges





* Imagem não contratual | **Non-contractual image*