Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Produto | Product


Misturadora termostática embutida, com 4 saídas | *Concealed thermostatic mixer, with 4 outlets*

106 634 0XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Misturadora termostática embutida, com 4 saídas;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 620 4NO.

- Concealed thermostatic mixer, with 4 outlets;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 620 4NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 4 (sem restrição): 24,70 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor):24,70 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 24,70 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 24,70 l/min
- Outlet 4 (without restrictor): 24,70 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*


INT 620 4NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*





ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.


- Concealed body;
- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;
- diverter cartridge with ceramic discs;
- Screws and plugs included.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 4 (sem restrição): 24,70 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor):24,70 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 24,70 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 24,70 l/min
- Outlet 4 (without restrictor): 24,70 l/min


Inversor saídas 4/6
Diverter exits 4/6



Inversor saídas 1/3
Diverter exits 1/3



Termostático
Thermostatic



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*