Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Sistema embutido de banheira com chuveiro de parede Ø250 mm em Inox, chuveiro mão Emotion e válvula com bica de enchimento para banheira | *Concealed bath-shower set with Inox shower head Ø250 mm, Emotion handshower and bath filler with waste and overflow*

107 350 2XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de banheira com chuveiro de parede Ø250 mm em Inox, chuveiro mão Emotion e válvula com bica de enchimento para banheira;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 240 2NO.

- Concealed bath-shower set with Inox shower head Ø250 mm, Emotion handshower and bath filler with waste and overflow
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Handshower and shower Ø250mm with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 240 2NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro de parede Ø250 mm: 6,0 l/min.
- Bica de enchimento: 13,0 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Handshower: 6,0 l/min.
- Shower Head Ø250 mm: 6,0 l/min.
- Bath filler: 13,0 l/min.

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

INFORMAÇÕES IMPORTANTES | *IMPORTANT INFORMATIONS*



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 240 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartuchos de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic cartridges;
- Screws and plugs included.







DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Saída superior (sem restrição): 13,0 l/min.
- Saída lateral (sem restrição): 12,3 l/min.
- Saída inferior (sem restrição): 13,0 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Outlet superior (without restrictor): 13,0 l/min.
- Outlet lateral (without restrictor): 12,3 l/min.
- Outlet inferior (without restrictor): 13,0 l/min.







* Imagem não contratual | **Non-contractual image*