Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Chuveiro em INOX com cromoterapia, de embutir no tecto, 600x400 mm (Chuva/Cascata/Nebulização) | *Chromotherapy steel shower head, for ceiling installation, 600x400 mm (Rain/Cascade/Nebulization)*

145 553 0XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Chuveiro em INOX com cromoterapia, de embutir no tecto, 600x400 mm (Chuva/Cascata/Nebulização)
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Ligação de 1/2'';

- Chromotherapy steel shower head, for ceiling installation, 600x400 mm (Rain/Cascade/Nebulization);
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Connection 1/2";

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída chuva: 14.5 l/min;
- Saída cascata: 16.3 l/min.
- Saída nebulização: 7.8 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Outlet rain: 14.5 l/min;
- Outlet cascade: 16.3 l/min.
- Outlet Nebulization: 7.8 l/min.



INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*