Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Monocomando embutido de 3 saídas, com chuveiro de mão | *Concealed single lever 3 outlets mixer, with Elo handshower*

167 211 2XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Monocomando embutido de 3 saídas, com chuveiro de mão;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão com redutor de caudal 6l/min;
- Com elemento encastrável 200 300 2NO.

- Concealed single lever 3 outlets mixer, with Elo handshower;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 300 2NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
Saída 1 (chuveiro de mão): 6,0 l/min
Saída 2 (bica): 10,0 l/min
Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (handshower): 6,0 l/min
- Outlet 2 (bath spout): 10,0 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 300 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartuchos de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic cartridges;
- Screws and plugs included.





DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
Saída 1 (sem restrição): 11,5 l/min
Saída 2 (sem restrição): 12,3 l/min
Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min


Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 11,5 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 12,3 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min


Inversor
Diverter



Fechado | OFF

Cartucho
Ceramic cartridges





* Imagem não contratual | **Non-contractual image*