Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de banheira com chuveiro de Ø250 mm, kit de chuveiro mão e bica de banheira | *Concealed bath-shower set with shower head Ø250 mm, handshower set and bath spout*


186 321 2IS


IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*





ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de banheira com chuveiro de Ø250 mm, kit de chuveiro mão e bica de banheira;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão – Elo e chuveiro Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 300 2NO.

- Thermostatic concealed bath-shower set with shower head Ø250 mm, handshower set and bath filler with waste and overflow;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®
- Hand shower – Elo and shower Ø250mm with flow reducer 6 l/min.
- With concealed body 200 300 2NO.



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro de parede: 6,0 l/min.
- Bica de banheira: 12,3 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Handshower: 6,0 l/min.
- Shower head: 6,0 l/min.
- Bath spout: 12,3 l/min.

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 300 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartuchos de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic cartridges;
- Screws and plugs included.





DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
Saída 1 (sem restrição): 11,5 l/min
Saída 2 (sem restrição): 12,3 l/min
Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min


Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 11,5 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 12,3 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min


Inversor
Diverter



Fechado | OFF

Cartucho
Ceramic cartridges





* Imagem não contratual | **Non-contractual image*