

POIGNÉE DE SÉCURITÉ « EUROMODEL » AVEC TROUS PASSANTS ET BOUCHON CENTRAL

Maniglie piene

Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon standard :

Bouchon rectangulaire en polyamide orange (RAL 2004 code 02).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Gris (RAL 7035 cod. 13).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Trou :

Trou lisse passant obtenu par moulage dans le plastique.

Version TS :

Logement pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :

Logement pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.


Version TE :

Logement pour vis à tête hexagonale DIN 933 / UNI 4017 ou pour écrou DIN 934 / UNI 5588.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.





Version TC : avec trou pour vis à tête cylindrique

Code	art.	L	I ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Poids (g)
B230094.0003	B230094.TG06.50102TC	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10,3	6,5	54

Version TS : avec trou pour vis à tête fraisée

Code	art.	L	I ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Poids (g)
B230094.0005	B230094.TG06.50102TS	115	94	33	28,5	23	31	16,3	38	19	11,9	6,5	54

Version TE : avec trou pour vis à tête hexagonale

Code	art.	L	I ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Poids (g)
B230094.0004	B230094.TG06.50102TE	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10	6,5	54