

04

ZWEISPEICHEN-BEDIENUNGSHANDRAD MIT VERSENKT UMLEGBAREM DREHGRIFF

Volantini a razze

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

Orange	(RAL 2004 Code 02).
Blau	(RAL 5015 Code 07).
Gelb	(RAL 1021 Code 10).
Rot	(RAL 3000 Code 16).
Grün	(RAL 6024 Code 17).
Schwarz	(RAL 9011 Code 01).



Standardausführung:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitengriff:

Umlegbarer Drehgriff im Handrad versenkbar, mit Sechskantanschluss. Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt.

Umlegmechanismus aus brüniertem Stahl. Befestigung durch Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 6912.

Nabe:

Vollnabe.

Befestigung:

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.


Weitere Möglichkeiten:

Buchse mit brüniertter Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück.

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.

Individuelle Farben der Speichenhandräder, Drehgriffe und Abdeckungen möglich, siehe Farbtabelle.



Code	Art.		D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1	H10	Q	Gewicht (g)
D207130.0001	D207130.TD0501P		129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	5	20	300	
D207130.0004	D207130.TD0801P		129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	8	20	297	
D207130.0016	D207130.TD1201P		129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	12	20	294	
D207160.0024	D207160.TD0501P		159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	5	24	450	
D207160.0001	D207160.TD0801P		159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	8	24	447	
D207160.0006	D207160.TD1201P		159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	12	24	443	
D207160.0010	D207160.TD1401P		159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	14	24	440	
D207160.0014	D207160.TD1601P		159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	16	24	436	
D207350.0001	D207350.TD0801P		346	78	86	49	67.5	24	57	42	17	34	40	64	30	8	32	1650	

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). Bohrung brüniert (Toleranz H7).

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.