

F186CAT



06

POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM, Z TULEJĄ GWINTOWANĄ NIEPRZELOTOWĄ

Volantini a croce

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Łańcuszek:

Łańcuszek z czarnego acetalu (POM). Sprzęg, pierścień
uszczelniający i zaczep do piasty ze stali sprężynowej nierdzewnej
(AISI 302).


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z
innego materiału.

Długość łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.





Kod	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Waga (g)
F18632.0002	F18632.TM0401CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M4	7	14
F18632.0005	F18632.TM0501CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M5	14	14.5
F18632.0009	F18632.TM0601CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M6	10	15
F18640.0003	F18640.TM0501CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M5	14	17
F18640.0006	F18640.TM0601CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M6	16	18
F18640.0010	F18640.TM0801CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M8	14	19
F18650.0004	F18650.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M6	16	28
F18650.0008	F18650.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M8	14	29
F18650.0013	F18650.TM1001CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M10	14	30
F18660.0002	F18660.TM0801CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M8	19	43
F18660.0006	F18660.TM1001CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M10	21	46
F18660.0010	F18660.TM1201CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	18	2	M12	18	47