

KÜLLŐS KÉZIKERÉK FOGANTYÚVAL ÉS JELZŐ FÉSZEKKEK

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

(+) Hatlapú, fekete oxiddal kezelt acélbetét menetes átmenő furattal.

Fekete oxiddal kezelt, félgombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve.

Kerékagy:

Tömör kerékagy.

(*) Könnyű kerékagy.

Felszerelhető jelző:

50/80 mm átmérőjű gravitációs pozíciójelző (K650-K660 típusok). A jelző csak függőleges helyzetben használható (vízszintes géptengely). A jelzőt külön kell megvásárolni. További információért lásd a K650 cikket.

Jelző rögzítési módszere:

Rögzítse a jelzőt a d4 furatba helyezett M05-ös menetes hernyócsavarral (a csavart az adapterrel együtt szállítjuk).

Kézikerék rögzítési módszere:

A kézikereket nyomócsapszeg (nem tartozék) használatával kell rögzíteni a tengelyhez, amelyet a d2 menetes furatba kell helyezni.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.

Kérésre a kézikerekeket jelzővel tudjuk szállítani (nincs szállításhoz felszerelve).



d5=52,4 --> K650050
d5=87,4 --> K650080 vagy K660080

