

K610



PA6

PPMA



11

TÆLLERBLOK MED 4 CIFRE

Blocchetti numeratori ed accessori

Materialer:

(1-2) Tællerhus:

Forstærket polyamid med glasfiber. Olie- og fedtbestandig.

(3) Fæstestift:

K610: Stål C45

K610CIN: Rustfrit stål (AISI 304).

(4) Bøsning til forbindelse med aksel:

K610: Automatstål.

K610CIN: Rustfrit stål (AISI 303).

(5) Rude:

Polymethylmetacrylat (PMMA).

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Polyamid.

Overflade:

(1-2-6) Liscia

(4) Glat drejet finish.

(5) Glat, med lettet læsning.

Farve:

(1) Låg på hus:

Sort (RAL 9011 kod. 01)

(2) Hus:

K610: Sort (RAL 9011 kod. 01).

K612: Orange (RAL 2004 kod. 02).

K613: Grå (RAL 7035 kod. 13).

(3) Fæstestift:

K610: Poleret.

K610CIN: Naturlig.

(4) Forbindelsesbøsning

K610: Poleret.

K610CIN: Naturlig.

(5) Rude:

Gennemsigtig.

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Sort ringmøtrik med hvide tal.



Tal på ringmøtrikker:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Reduktionsforhold (GR):

Reduktionsforholdet fastsætter hvilket nummer, der skal vises på tælleren, efter en fuld omdrejning (360°). Hvis man for eksempel vælger et reduktionsforhold på 15, til tallet 015 blive vist i ruden

efter en omdrejning. Decimalens position hjælper til med at udvide målet; ved valg af et decimaltal bliver 015 nemlig til 01,5.

Aflæsnings- / monteringsposition (PL):

Tællerblokken kan placeres på anvendelsesstedet i fire forskellige positioner. I bedes vælge den, der passer bedst til jeres anvendelse:

P1 = Lodret med tal i øvre afsnit,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Vandret med tal i lodret væg.

Rotationsretning (SR):

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret.

A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Decimalpunkt (PD):

Tællerblokken kan også vælges med decimalpunkt. Da der står tre tal til rådighed, står decimalpositionen i dette tilfælde således til rådighed:

PD = 0 - ingen anført decimal (0000)

PD = 1 - en anført decimal (000.0)

PD = 2 - to anførte decimaler (00.00)

PD = 3 - tre anførte decimaler (0.000)

Pakning på bunden af huset:

Hver tæller leveres med en sort pakning af ekspanderet polyurethan på bunden af huset. Bestil koden K607047 ved behov for flere.


Andre muligheder:

På forespørgsel kan der leveres en reduktionsbøsning K605 af poleret stål til akslens hul: disponible diametre: 04 - 06 - 08 - 10 - 12.

Den rotationsblokerende låsestift med compensation af spillerum kan leveres på forespørgsel.

En mellemliggende forlænger til basishuset leveres separat på forespørgsel (K606047).





art.	H	A	h	h1	h2	h3	B	B1	d	d2	d1 H7	GR	SR	PL	PD	Weight (g)
K610047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K610047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50

OBS: De aritmetiske værdier visualiseres ikke for ratio "/5".

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1:

Eksempel 1: for en tællerblok med 4 cifre (K610047) og en aksel på 14 mm (d1), - orangerfarvet (K612), - med reduktionsforhold (GR) 60, - rotation med uret (SR) O, med aflæsningsposition (PL) P1, - og intet decimaltal (PD) 0, er den komplette kode udformet således:
K612047.TD14060OP10.

Eller

Eksempel 2: for en tællerblok med 4 cifre (K610047) og en aksel på 14 mm (d1) af rustfrit stål, - gråfarvet (K613), - med reduktionsforhold (GR) 12/5, - rotation imod uret (SR) A, med aflæsningsposition (PL) P2, - og tre decimaltal (PD) 3, er den komplette kode udformet således:
K613047.TD14125AP23CIN.