

L270CIN



12

MANGO EN T CON CASQUILLO ROSCADO INOXIDABLE

Tiranti

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).




Insertos:

Casquillo con orificio roscado ciego de acero inoxidable (AISI 303)
(tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d16H	Q	Peso (g)	F1 (N)
L27050.0003	L27050.TM0501CIN	50	15	24	17	5	14	M5	9	14	4100
L27050.0010	L27050.TM0601CIN	50	15	24	17	5	14	M6	9	14	4100

Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d16H	Q	Peso (g)	F1 (N)
L27050.0016	L27050.TM0801CIN	50	15	24	17	5	14	M8	12	16	4100
L27060.0007	L27060.TM0601CIN	60	18	33	24	6	16.5	M6	9	20	5800
L27060.0011	L27060.TM0801CIN	60	18	33	24	6	16.5	M8	12	21	5800
L27060.0015	L27060.TM1001CIN	60	18	33	24	6	16.5	M10	18	24	5800
L27072.0007	L27072.TM0801CIN	72	19	34	20	10	18	M8	19	32	6500
L27072.0011	L27072.TM1001CIN	72	19	34	20	10	18	M10	18	33	6500
L27072.0018	L27072.TM1201CIN	72	19	34	20	10	18	M12	15	34	6500