

12

PORCA DE ORELHAS COM CASQUILHO DE FURO CEGO ROSCADO

Galletti standard

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

L750:


Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

L750CIN:

Casquilho com furo roscado cego em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:





Versão L750: inserção em latão.

Código	Art.	A	B	H	m	d	d16H	Q	Peso (g)
L75032.0001	L75032.TM0501	33	15	16.5	1	12	M5	7	7
L75032.0003	L75032.TM0601	33	15	16.5	1	12	M6	7	6
L75032.0007	L75032.TM0801	33	15	16.5	1	12	M8	7	6
L75048.0001	L75048.TM0601	48	15	16	1	12.5	M6	8	10
L75048.0002	L75048.TM0801	48	15	16	1	12.5	M8	8	10

Versão L750CIN: inserção em aço inoxidável Aisi 303.

Código	Art.	A	B	H	m	d	d16H	Q	Peso (g)
L75032.0002	L75032.TM0501CIN	33	15	16.5	1	12	M5	7	9
L75032.0004	L75032.TM0601CIN	33	15	16.5	1	12	M6	7	8
L75032.0008	L75032.TM0801CIN	33	15	16.5	1	12	M8	7	8
L75048.0003	L75048.TM0801CIN	48	15	16	1	12.5	M8	7	8