

12

PALOMILLA "EUROMODEL" CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

Galletti Euromodel

La palomilla «Euromodel» con casquillo roscado forma parte de la familia de las palomillas, pero presenta un diseño más refinado y un tapón coloreado, características comunes a todos los productos de la línea Euromodel. El diseño de la palomilla es sinuoso y redondeado; además, presenta dos cavidades diseñadas para introducir los dedos y facilitar la rotación y la aplicación de fuerza sobre la palomilla. Toda esta serie de palomillas tiene diseño patentado. El artículo presenta un casquillo de latón o, en alternativa, un casquillo de acero inoxidable con orificio roscado pasante, que luego se cierra con un tapón coloreado (este no actúa como seguro). De esta forma se puede dar un toque de color al producto y hacerlo más cautivador o personalizado. La palomilla «Euromodel» con casquillo roscado L803 está realizada con materiales a base de poliamida reforzada. Colores disponibles para el tapón: naranja, azul, amarillo, rojo, verde, gris.

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.



Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Colores alternativos tapón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Negro (RAL 9011 cód. 01).

Insertos:

L803:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón (tolerancia rosca 6H).


L803PIN:

Casquillo con orificio roscado pasante de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la.



Versión L803: inserto estándar de latón.

Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	Peso (g)
L80344.0004	L80344.TM050113	44	16	22	8	14	14	10	M5	15	10
L80344.0010	L80344.TM060113	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80344.0017	L80344.TM080113	44	16	22	8	14	14	10	M8	15	11
L80352.0017	L80352.TM050113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M5	18	15
L80352.0005	L80352.TM060113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M6	18	15
L80352.0013	L80352.TM080113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80352.0016	L80352.TM100113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	18	16
L80367.0002	L80367.TM060113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M6	18	26
L80367.0004	L80367.TM080113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M8	18	26
L80367.0011	L80367.TM100113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27
L80367.0015	L80367.TM120113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M12	18	27

Versión L803 PIN: inserto de acero inoxidable (AISI 303).

Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	Peso (g)
L80344.0011	L80344.TM060113PIN	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80352.0014	L80352.TM080113PIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80367.0012	L80367.TM100113PIN	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27