

NAKRĘTKA MOTYLKOWA “EUROMODEL” Z GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ

Galletti Euromodel

Il Galletto “Euromodel” con boccola filettata fa parte della famiglia dei galletti, ma presenta un design più ricercato ed un tappo colorato, caratteristiche comuni di tutti i prodotti facenti parte della linea Euromodel. Il design del galletto è molto sinuoso e rotondo, presenta inoltre due incavi disegnati per inserire le dita e facilitare la rotazione e l'applicazione della forza sul galletto. Tutta la serie di questi galletti ha il design depositato. L'articolo presenta una boccola in ottone o, in alternativa una boccola in acciaio inox, con foro filettato passante, che poi viene chiuso da un tappo colorato senza però agire come fermo. In questo modo è possibile dare un tocco di colore al prodotto e renderlo più accattivante o personalizzato. Il Galletto “Euromodel” con boccola filettata L803 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Colori disponibili per il tappo: Arancio, Blu, Giallo, Rosso, Verde, Grigio.

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

L803:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

L803PIN:


Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.





Wersja L803: standardowa wkładka mosiężna.

Kod	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	Waga (g)
L80344.0004	L80344.TM050113	44	16	22	8	14	14	10	M5	15	10
L80344.0010	L80344.TM060113	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80344.0017	L80344.TM080113	44	16	22	8	14	14	10	M8	15	11
L80352.0017	L80352.TM050113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M5	18	15
L80352.0005	L80352.TM060113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M6	18	15
L80352.0013	L80352.TM080113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80352.0016	L80352.TM100113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	18	16
L80367.0002	L80367.TM060113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M6	18	26
L80367.0004	L80367.TM080113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M8	18	26
L80367.0011	L80367.TM100113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27
L80367.0015	L80367.TM120113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M12	18	27

Wersja L803 PIN: wkładka ze stali inox (AISI 303).

Kod	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	Waga (g)
L80344.0011	L80344.TM060113PIN	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80352.0014	L80352.TM080113PIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80367.0012	L80367.TM100113PIN	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27