

GREB MED DREJELIGT HÅNDTAG MED RINGMØTRIK

Manici girevoli

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

M145:

Drejelig gevindskåret bolt af forzinket stål med ringmøtrik som nøglesæde og med drejelig fjeder af fjederstål (gevindtolerance 6g).


M145CIN:

Drejelig gevindskåret bolt af rustfrit stål (AISI 303) med ringmøtrik som nøglesæde og drejelig fjeder af rustfrit stål (AISI 302) (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.





Version M145: med indsatser af forzinket stål.

Kode	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 6g	Q	Weight (g)
M14550.0001	M14550.TM06X1201	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0001	M14560.TM08X1501	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0001	M14570.TM08X1501	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0003	M14570.TM10X1501	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0001	M14580.TM10X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0003	M14580.TM12X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0001	M14590.TM10X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0003	M14590.TM12X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

Version M145CIN: med indsatser af rustfrit stål (AISI 303).

Kode	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 6g	Q	Weight (g)
M14550.0002	M14550.TM06X1201CIN	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0002	M14560.TM08X1501CIN	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0002	M14570.TM08X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0004	M14570.TM10X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0002	M14580.TM10X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0004	M14580.TM12X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0002	M14590.TM10X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0004	M14590.TM12X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108