

14

BOTÃO DE CONTROLO SERRILHADO COM PERNO ROSCADO

Manicotti zigrinati

Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Tampão:
Tampão central em poliamida cinzenta (RAL 7035).

Inserções:
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Notas:
(*) Fixação do flange NFLAN lateral (acessório).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.



Código	Art.	D	H	m	d	d2	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Peso (g)
N24530.0002	N24530.TM10X200113(*)	30	31,5	11,5	20	20	18	5,5	80	M10	20	40
N24543.0001	N24543.TM12X300113	43	37,5	11,5	22	27,5	23	13,5	90	M12	30	-
N24554.0001	N24554.TM12X300113	54	43.5	12	26	32	31	13,5	100	M12	30	-
N24565.0001	N24565.TM16X300113	65	48,5	12	27	32	36	18,5	120	M16	30	-
N24578.0001	N24578.TM16X300113	78	55,5	12,5	31	36	50	23,5	120	M16	30	-

LM = Comprimento máximo moldável.
Comprimento do perno a pedido, com no mínimo 200 peças.