

PIE.40-50-60

UPDATE



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

16

BUND TIL LILLE FOD (40-50-60)

Basi in plastica

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

Materialer:

PIE.40-50-60:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

PIE.40-50-60ESD:

Forstærket polyamid, med ledende tilsætningsstoffer (ESD-C) Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Andre muligheder:

PIE.40-50-60: På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).

PIE.40-50-60ESD: Ingen.





Standardversion

Kode	Art.	D	H	R	Weight (g)	F1 (N)
PIE.040S12.4	PIE.040S12.4	40	17	12.4	12	10000
PIE.040S15	PIE.040S15	40	17	15	12	10000
PIE.050S12.4	PIE.050S12.4	50	18	12.4	16	10000
PIE.050S15	PIE.050S15	50	18	15	16	10000
PIE.060S12.4	PIE.060S12.4	60	20	12.4	25	10000
PIE.060S15	PIE.060S15	60	20	15	24	15000
PIE.060S24	PIE.060S24	60	20	24	24	15000

Version ESD

Kode	Art.	D	H	R	Weight (g)	F1 (N)
PIE.040S12.4ESD	PIE.040S12.4ESD	40	17	12.4	12	10000
PIE.040S15ESD	PIE.040S15ESD	40	17	15	12	10000
PIE.050S12.4ESD	PIE.050S12.4ESD	50	18	12.4	16	10000
PIE.050S15ESD	PIE.050S15ESD	50	18	15	16	10000
PIE.060S12.4ESD	PIE.060S12.4ESD	60	20	12.4	25	10000
PIE.060S15ESD	PIE.060S15ESD	60	20	15	24	15000
PIE.060S24ESD	PIE.060S24ESD	60	20	24	24	15000