

W118



C40

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

09

UCHWYT ZE STALI Z GWINTOWANYM OTWOREM

Impugnatura leva cambio

Materiały:

W118B-W118H:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

W118CIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

W118...H (niklowana):

Toczona i piaskowana.

W118...B (oksydowana), W118...CIN (inox):

Toczona i polerowana.

Kolor:

W118...B:

Oksydowany.

W118...H:

Niklowany.

W118...CIN:

Naturalny.



Otwór:

Otwór gwintowany nieprzelotowy uzyskany z litego materiału (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, uchwyty mogą być wykonane z otworem d1 według życzenia.





Wersja W118....H - Niklowana

Kod	art.	d	D	H	d1 6H	Q	Waga (g)
W11816.0003	W11816.SM05H	10	16	18	M5	7	-
W11820.0003	W11820.SM06H	12	20	24	M6	9	-
W11825.0003	W11825.SM06H	14	25	29	M6	9	-
W11832.0003	W11832.SM08H	18	32	37	M8	12	-
W11836.0003	W11836.SM10H	20	36	42	M10	15	-

Wersja W118....B - Oksydowana

Kod	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Waga (g)
W11816.0002	W11816.SM05B	10	16	18	M5	7	-
W11820.0002	W11820.SM06B	12	20	24	M6	9	-
W11825.0002	W11825.SM06B	14	25	29	M6	9	-
W11832.0002	W11832.SM08B	18	32	37	M8	12	-
W11836.0002	W11836.SM10B	20	36	42	M10	15	-

Wersja W118....CIN - Ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Waga (g)
W11816.0001	W11816.IM05CIN	10	16	18	M5	7	-
W11820.0001	W11820.IM06CIN	12	20	24	M6	9	-
W11825.0001	W11825.IM06CIN	14	25	29	M6	9	-

Kod	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Waga (g)
W11832.0001	W11832.IM08CIN	18	32	37	M8	12	-
W11836.0001	W11836.IM10CIN	20	36	42	M10	15	-