

09

KOGELKNOP IN RVS DIN319 - VORM C

Impugnatura a sfera

Materiaal:

RVS (AISI 303).

Oppervlak:

W319CIN:

Gedraaid met lage ruwheid.

W319CIB:

Gedraaid met lage ruwheid en gegalvaniseerd (glans, bestendigheid tegen zoute nevel tussen 200 en 300 uur).

Kleur:

W319CIN:

Natuurlijk.

W319CIB:

Glanzend.


Boring:

Blinde schroefdraadboring gefreesd in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.





Versie W319CIN - in RVS (AISI 303)

Code	Art.	D	d	H	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W319016.0002	W319016.IM04CIN	16	8	15	M4	7	16
W319020.0002	W319020.IM05CIN	20	12	18	M5	9	30
W319025.0002	W319025.IM06CIN	25	15	22.5	M6	11	59
W319032.0002	W319032.IM08CIN	32	18	29	M8	14	123
W319040.0002	W319040.IM10CIN	40	22	37	M10	18	241

Versie W319CIB - in RVS (AISI 303) - GLANZEND

Code	Art.	D	d	H	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W319016.0001	W319016.IM04CIB	16	8	15	M4	7	16
W319020.0001	W319020.IM05CIB	20	12	18	M5	9	30
W319025.0001	W319025.IM06CIB	25	15	22.5	M6	11	59
W319032.0001	W319032.IM08CIB	32	18	29	M8	14	123
W319040.0001	W319040.IM10CIB	40	22	37	M10	18	241