

08

PYÄLLETTY METALLINEN KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY REIKÄ

Vol. Zigrinati metallo

Materiaalit:

W466:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

W466 PIN:

Ruostumaton teräs (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

W466:

Nikkelöity (galvanointikäsitteily).

W466PIN:

Käsitlemätön.

Vaihtoehtoiset viimeistelykäsitteilyt:

Mustaus:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle B (W46629.SM08B).

Sinkitys:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle Z (W46629.SM08Z).


Reikä:

Kierteitetty läpireikä, tehty täyteen kappaleeseen (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.





Versio W466 - nikkeloitua terästä

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Paino (g)
W46611.0003	W46611.SM03H	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0003	W46615.SM04H	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0002	W46619.SM05H	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0004	W46623.SM06H	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0003	W46629.SM08H	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0003	W46635.SM10H	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0004	W46639.SM12H	22	39	25	15	10	M12	121

Versio W466 PIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Paino (g)
W46611.0001	W46611.IM03PIN	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0001	W46615.IM04PIN	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0001	W46619.IM05PIN	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0001	W46623.IM06PIN	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0001	W46629.IM08PIN	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0001	W46635.IM10PIN	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0002	W46639.IM12PIN	22	39	25	15	10	M12	121