

08

POKRĘTŁO RADEŁKOWE Z METALU Z GWINTOWANYM OTWOREM

Vol. Zigrinati metallo

Materiały:

W466:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

W466 PIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

W466:

Niklowany (obróbka galwaniczna).

W466PIN:

Naturalny.

Alternatywne wykończenia:

Oksydowanie:

(zastąpić końcową literę kodu (H) literą B (W46629.SM08B).

Cynkowanie:

(zastąpić końcową literę kodu (H) literą Z (W46629.SM08Z).


Otwór:

Otwór gwintowany przelotowy, uzyskany z litego materiału (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworami o średnicy d1 według projektu.





Wersja W466 - ze stali niklowanej

Kod	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Waga (g)
W46611.0003	W46611.SM03H	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0003	W46615.SM04H	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0002	W46619.SM05H	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0004	W46623.SM06H	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0003	W46629.SM08H	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0003	W46635.SM10H	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0004	W46639.SM12H	22	39	25	15	10	M12	121

Wersja W466 PIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Waga (g)
W46611.0001	W46611.IM03PIN	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0001	W46615.IM04PIN	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0001	W46619.IM05PIN	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0001	W46623.IM06PIN	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0001	W46629.IM08PIN	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0001	W46635.IM10PIN	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0002	W46639.IM12PIN	22	39	25	15	10	M12	121