

21

PRESSORE LATERALE IN ALLUMINIO A MOLLA CON PUNTALE IN POM

Pressore a molla laterale

Materiały:

- (1) Korpus trzpienia dociskającego z toczzonego aluminium.
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 302).
- (2) Czop z białego tworzywa sztucznego (POM - Delrin).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

- (1,3) #tab# Naturalny.
- (2) #tab# Biały naturalny.

UWAGA:

Zalecamy wykonanie otworu osadowego trzpienia dociskowego w tolerancji +0,1 mm.

UWAGA:

Tuleję montażową trzpienia dociskowego można zamówić osobno. Patrz kod na pasku produktów. Tuleja ze stali automatowej, tocznej i ocynkowanej.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.





Wersja W614: Trzpień dociskowy boczny z czopem, wykonany z POM.

Kod	art.	d1	d	h	h1	D	a	F1 (N)	G E=1	G E=2	G E=3	G E=4,5	G E=6	G E=8	Waga (g)	Tuleja
W614006.0001	W614006.VZD03F010	6	3	7	4	6,1	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	0,4	W616.03
W614010.0001	W614010.VZD05F020	10	5	11	6,7	10,1	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	W616.05
W614010.0002	W614010.VZD06F040	10	6	11	10,7	10,1	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,5	W616.06
W614012.0001	W614012.VZD08F050	12	8	13	13,9	12,1	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	2,9	W616.08
W614016.0001	W614016.VZD10F100	16	10	17	16,7	16,1	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	7,2	W616.10