

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

Anyagok:

- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).
- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).
- (4) Esztergált rozsdamentes acél marokgomb (AISI 303).

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Természetes.

FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a dugattyút teljesen szétszerelve tudjuk szállítani.



W722 CIN változat - csavaranya nélkül

Kód	Art.	D	H	h	h1	h3	d2	d	d3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W722.0001	W722.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	M10x1	12	12	12	5	5	5	-
W722.0002	W722.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	M12x1,5	14	14	14	6	6	6	-
W722.0004	W722.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	M16x1,5	19	19	19	8	8	8	-
W722.0005	W722.I1001CIN	33	90	33	30	11.5	M20x1,5	19	19	22	10	10	10	210