W738CIN

+200° -20° | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

22

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO - CON DADO

Coarse pitch indexing plungers - full stainless steel

□□:

(1) □□□□□□□ □□□ □(AISI 303).

(2) □□□□□□□(AISI 303) □□ □□□ □□□ □□.

(3) □□□□□ □□ □□□ (AISI 301).

(4) □□□ □□□□□ □□ □□ □□□(Aisi 303).

(5) □□□ □□□□□□□ □□ □□(AISI 304)(UNI 5589).

□□ □□:

□□□□ (□□□ □□ □□□□).

□□:

□□□□□ □□.

□□:

□□□ □□ □□□□ H7 □□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □□:

□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.

□□ W738 CIN - □□ □□

□□	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	□□(g)
W738.0001	W738.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	13	5	5	5	26
W738.0002	W738.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	71
W738.0003	W738.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	19	7	8	8	110