

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM – Z NAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materiały:

- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 302).
- (4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W796:

- (2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali automatowej.
- (5) Przeciwnaokrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W796 CIN:

- (2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (5) Gwintowana przeciwnaokrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

- (4) Satynowana.
- (1-2-5) Gładka.

Kolor:

- (4) Czarny (RAL 9011).

W796:

- (2-5) Ocynk.

W796 CIN:

- (1-2-5) Naturalny.


UWAGA:

- > Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.
- > Przeciwnaokrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.





Wersja W796 - ze stali ocynkowanej

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

Wersja W796 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38