

ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVAR HOSSZÚ ORRCSAPPAL ÉS ZÁRÓANYÁVAL

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Anyagok:

(3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).

W911:

(2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.

(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

(4) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

W911CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).

(1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

(4) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).



Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

W911: Fekete oxiddal kezelt.

W911CIN: Természetes.



FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.


> A csavaranyát felszerelve szállítjuk.

Speciális kérések:

Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.

Megjegyzés:

Ez a dugattyú változat bármilyen, menetes betéttel ellátott kézikerekhez csatlakoztatható, amit külön kell megrendelni (lásd a kiegészítő képeket).



W911 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

W911 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134