

STALEN HOEKGEWRICHT - DIN 71802 - VORM C

Giunti angolari

Materiaal:

Staal met sterkteklasse 5.8.

Oppervlak:

Gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

Inzetstuk:

(1) Stalen kogelscharnier met schroefdraadboring.

(3) Veerring in harmonisch staal.

(4) Stalen getapte moer (DIN 934).

(2) Kogelscharnier met gefreesde sleutelzitting en draadeind in massief staal (tolerantie schroefdraad 6g).

Standaardversie:

Rechtse schroefdraad (tolerantie schroefdraad 6H).


Versie SX:

Linker schroefdraad (tolerantie schroefdraad 6H). Herkenbaar aan sleuf op scharnier.

Speciale verzoeken:

Geen.





Versie 718 - scharnier met standaard schroefdraad

Code	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Gewicht (g)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1.5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Versie 718 - scharnier met LINKSE schroefdraad

Code	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Gewicht (g)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1.5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221