

## ELSTA ZAS Erzeugungsanlagen bis 300kVA (Überschusseinspeisung)

Nach TAB E.DIS Netz GmbH oder TAB-gleiche

- Normkonform nach VDE-AR-N 4110 und IEC 61439-2
- Schutzart der Säule: IP44
- Schutzart Zählerfeld: IP54
- Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
- Material: glasfaserverstärktes Polyester, glatte Oberfläche
- Farbe: RAL 7032
- Schließung: Schwenkhebelverschluss für 2 Profilhalbzylinder (inkl. 1 Kundenzylinder eingebaut)
- Vermaung in mm (H/B/T) Schrank 1: 1445X1350X324, Schrank 2: 2320/610/320

Einbauten:

- 2x Sicherungslastschaltleiste NH3 630A 3-pol. schaltbar, V-Klemme + Lasche (Klemmbereich rm 16-185 mm<sup>2</sup>, re 35-150 mm<sup>2</sup>, sm 16-240 mm<sup>2</sup>, se 35-300 mm<sup>2</sup>)
- 1x Sicherungslastschaltleiste NH2 (Vorsicherung ÜSS)
- 1x Kombi-Ableiter TN-C T1+2
- Sammelschienensystem 4-pol. 40x10mm E-Cu, verzinkt
- insgesamt 6x Wandlerlasche 170x40x10mm
- 1x Sicherungslastschaltleiste NH3 630A 3-pol. schaltbar, V-Klemme + Lasche (Klemmbereich rm 16-185 mm<sup>2</sup>, re 35-150 mm<sup>2</sup>, sm 16-240 mm<sup>2</sup>, se 35-300 mm<sup>2</sup>)
- 1x Lasttrennschalter XT5D 630A 3-polig mit Motorantrieb, Unterspannungsauslöser und Hilfskontakten
- 2x NH-Trenner Gr.3 630A 1x3 pol. schaltbar, V-Klemme + Lasche (Klemmbereich rm 16-185 mm<sup>2</sup>, re 35-150 mm<sup>2</sup>, sm 16-240 mm<sup>2</sup>, se 35-300 mm<sup>2</sup>)
- getaktete Spannungsversorgung, Puffermodul, NA-Relais, Schütz, 2x Monofunktions-Zeitrelais, Prüftrennklemmen
- 1x Zählertragplatte für 3.HZ 300x250mm mit Haube IP54
- 4x Zählertragplatte für 3.HZ 375x250mm mit Haube IP54
- 2x Verteilerfeld mit Wandlerprüftrennklemmen und Spannungspfansicherungen B6 25kA 3-polig
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4110 ausgeführt
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabeltragschiene

Preis: 12.299,95 € (brutto) / 10.336,09 € (netto)

