

**SCHUCK 1-Spartenhouseinführung MHP zur Abdichtung von Leitungen (Wasser / Strom) von  $\varnothing$ 39mm bis  $\varnothing$ 63,5mm in der Wand**



Die Schuck Modulhouseinführung MHP ist die optimale Lösung für Wanddurchführungen von Stromkabeln und Wasserleitungen.

Das flexible Dichtsystem ermöglicht die sichere, werkzeuglose Abdichtung der Leitung in einem großen Durchmesserbereich von  $\varnothing$ 39mm bis  $\varnothing$ 63,5mm.

Das aufeinander abgestimmte System aus Rundgewindemantel (MHP), Wandabschlusset, Dichtflansch 18533 und Schuck Beto-Fix Plus ermöglicht einen schnellen, sicheren und normkonformen Einbau in allen gängigen Wandarten, z.B. Ziegel, Bruchstein, in weißer- oder schwarzer Wanne (DIN18533 bis W2.1-E = 3m drückendes Wasser) ohne dass hierfür eine unterschiedliche Einbauweise erforderlich ist.

## LIEFERUMFANG

1. Wanddurchführung MHP RG95/90 zur Abdichtung von Leitungen von  $\varnothing 39\text{mm}$  bis  $\varnothing 63,5\text{mm}$
2. Wandabschlusset bestehend aus ARO-Platte, Dichtscheibe und zwei Zentrierringen
3. Fünf Beutel á 2 kg Vergussmörtel Schuck Beto-Fix Plus mit Messbecher zur sicheren Beimischung der richtigen Wassermenge
4. Einfülltrichter für Dichtflansch 18533
5. Dichtflansch 18533 für Gebäude-Außenseite als Verfüllvorrichtung und zur Gebäudeabdichtung nach DIN 18533
6. Ausführliche Einbau- und Montageanleitung

## EINSATZBEREICH

- Abdichtung von Leitungsdurchführungen in Gebäude
- geeignet für Strom- und Wasserleitungen von  $\varnothing 39\text{mm}$  bis  $\varnothing 63,5\text{mm}$
- auch geeignet für Wärmepumpen-, Pool- und weitere Leitungen
- Millionenfach bewährter Einbau mit Schuck Beto-Fix Plus
- Starre Ausführung für Gebäude mit Keller
- Integration in Gebäudeabdichtung nach DIN18533 mittels „Dichtflansch 18533“
- Sichere Einhaltung der Gas- und Wasserdichtheit nach DIN18322 und VP601

## TECHNISCHE DATEN

- Teilenummer: BHPMHP002
- Wanddurchbruch mindestens  $\varnothing 110\text{mm}$  (Kernbohrung) oder gestemmt
- Wandstärke (ohne Außendämmung) bis 60cm
- Einsatz für nahezu alle Wandarten (u.A. Beton, Filigran- /Elementwand, Ziegel, Bimsstein, Naturstein, Bruchstein, weiße Wanne, schwarze Wanne)
- Anschluss an bestehende Außenabdichtung (z.B. KMB, PMBC...) durch Dichtflansch 18533 dicht bis W2.1-E (drückendes Wasser bis 3 Meter Tiefe)
- Segmentdichtung stufenlos auf beliebigen Leitungsdurchmesser zwischen  $\varnothing 39\text{mm}$  bis  $\varnothing 63,5\text{mm}$  bauseitig einstellbar
- 10 kg Schuck Beto-Fix Plus ergeben ca. 5 Liter Fertigmischung
- Einfache und kontrollierbare Montage
- Gas- und Wasserdicht bis 1 bar
- Anschlussmöglichkeit für bauseitige Leerrohrverbindung D90

## PRODUKTVIDEO

[Schuck Modulhauseinführung MHP - YouTube](#)