

Quadro-Sicura® Nova 2-FW

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Mehrsparten-Hauseinführung **beidseitig abdichtend**
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)
- für die Gewerke Fern- / Erdwärme, Wasser, Strom und Telekommunikation



25
Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- stufenlose Moduldichtungen für Wasser und Energie
- platzsparende Gebäudeeinführung der Versorgungsleitungen
- einfache Zuordnung der Gewerkeabdichtung durch Symbolkennzeichnung
- Montage ohne Drehmomentschlüssel möglich

TECHNISCHE DETAILS

- Trockeneinbau
- gas- und druckwasserdicht
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- getrennte Abdichtung der jeweiligen Sparten
- variable Anordnung der einzelnen Sparten möglich
- keine zusätzliche Außenabdichtung erforderlich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 75 und DN 125. Größere oder kleinere Dimensionen über Erweiterungsmuffen bzw. Reduktionen möglich
- optische Kontrolle des Anzugmomentes über Kontrollstifte

Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
Nah- / Fernwärme oder Erdwärme	Außendurchmesser 75 mm, 90 mm, 110 mm; optional 125 mm Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm Durchmesser bei Bestellung bitte angeben
Wasser	Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außendurchmesser 63 mm
Strom	Außendurchmesser von 26 – 36 mm; optional Außendurchmesser 36 – 47 mm
Telekommunikation	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 3 x 7 – 13 mm, 1 x 14 – 18 mm und 1 x 19 – 22 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	298 – 304 mm
Wanddicken	200 – 550 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

optionale Durchmesser	Artikelnummer
2 x 75, 90 oder 110 mm	2320 075 000 00
2 x 32 – 50 mm	Durchmesser bei Bestellung bitte angeben

Preise ohne Armaturen und Leitungen.



Variante: Quadro-Sicura®
Nova 2-FW / breit für
Doppel- / Elementwände