NEU

DOYMAfix® Connect HP/B Pro

DRÜCKENDES WASSER

- Anschlusssystem für erdberührte Gebäudeaußenwände
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Monoblock)
- ein Komplettpaket zum Einbau und Inbetriebnahme
- Edelstahlwellrohr für hohe Flexibilität bei der Installation
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden



25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebäuden
- Komplettpaket enthält alle erforderlichen Bauteile und Komponenten für Anschluss und Abdichtung
- Sofort anschlussfertig, Adapternippel enthalten
- Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilität beim Anschluss (Verformung ohne Rückstellkräfte)
- Flexible Herstellung von Bögen ohne Fittings
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Ein-Personen-Montage
- Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN 200 geschützt
- Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel
- Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen
- Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/ Steuerleitungen) schnell und leicht möglich
- Geringer Biegeradius von 0,5 m
- 100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre
- Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie
- Gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK) schafft Flexibilität im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS

- Gas- und wasserdicht
- Radonsicher - gemäß FHRK Merkblatt MB 101

DIE GEBÄUDEDURCHFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Flexibles Mantelrohr DN 200
- Edelstahlwellrohre DN 32 oder DN 40 inkl. Dämmung
- Kabelschutzrohre DN 32
- Wellrohrdichtmanschetten DN 200
- Kabelendmanschetten DN 32
- Anschluss-Sets für DN 32 oder DN 40
- Abdichtsystem Quadro-Secura® Quick/O
- Ringraumverschluss DN 250
- Bogenzug
- Trassenwarnband



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.
I-MT-1-804-01/2026

DOYMAfix® Connect HP/B Pro

Anschlussleitungen	Durchmesser der Leitungen
Edelstahlwellrohre	AD 41 mm, ID 33 mm (DN 32) oder AD 48 mm, ID 40 mm (DN 40)
Kabelschutzrohre	AD 32 mm, ID 25 mm
Kabel	2 x 9-12 mm und 2 x 12-17 mm
Adapternippel	G1 1/4" AG (DN 32) G1 1/2" AG (DN 40)

Abmessungen	
Kernbohrungs-Ø	249 - 253 mm
Achsabstand der Edelstahlwellrohre	90 mm

Produkt	DN	Länge	Artikelnummer
DOYMAfix® Connect HP/B Pro (DOYMAfix® Connect HP Pro + Quadro-Secura® Quick/O)	32	3 m	5 26 0 032 200 0 3
	32	5 m	5 26 0 032 200 0 5
	40	10 m	5 26 0 040 200 1 0
	40	15 m	5 26 0 040 200 1 5
	40	20 m	5 26 0 040 200 2 0

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. I-MT-1-804-01/2026