Quadro-Secura® Quick/X

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden



für Wasser oder Strom



für Telekomm. für X-LWL

RADON DICHT IAF GmbH

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Anschluss von Mantelrohren möglich
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- für offene Bauweise
- für die gängigsten Rohr- und Kabeldurchmesser
- integrierte Blindabdichtung
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN75

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® Quick/X
- Wandabschlussring
- Expansionsharz (wahlweise)
- Mantelrohrendstopfen

ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

V-MT-1-514-01/2026

Versorgungsleitungen	Rohr-/Kabel-Ø
Wasser oder Strom	Außendurchmesser: 25 – 63 mm
Telekommunikation	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm
X-LWL	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm, 1 x 23 – 40 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	200 – 600 mm, oder 200 - 1.200 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerk	Max. Wanddicke [mm]	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/X	Wasser oder Strom	600 mm	2600 000 910 1 0	1 Stück
	Telekomm.	600 mm	2600 000 912 1 0	
	X-LWL	600 mm	2600 000 925 1 0	
	Wasser oder Strom	600 mm	2600 000 910 1 1	10 Stück
	Telekomm.	600 mm	2600 000 912 1 1	
	X-LWL	600 mm	2600 000 925 1 1	
	Wasser oder Strom	1.200 mm	2600 261 231 1 0	1Stück
	Telekomm.	1.200 mm	2600 261 236 1 0	
	X-LWL	1.200 mm	2600 261 241 1 0	

Preise ohne Armaturen und Leitungen

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerk	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/X	Wasser oder Strom	2600 000 910 0 0	1 Stück
	Telekomm.	2600 000 912 0 0	
	X-LWL	2600 000 925 0 0	
	Wasser oder Strom	2600 000 910 0 1	10 Stück
	Telekomm.	2600 000 912 0 1	
	X-LWL	2600 000 925 0 1	

Preise ohne Armaturen und Leitungen

Ringstopfen (Gebäudeinnenseite)

für den Verschluss des Ringspalts zwischen Leitung und Hülsrohr

Produkt	Artikelnummer
Ringstopfen für Wasser oder Energie	2990 703 916 5 0
Ringstopfen für Telekommunikation	2990 703 913 5 0
Ringstopfen für X-LWL	2990 703 914 5 0

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.