

25



Време на изпреварване ΔT (μs)	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
25 μs	неръждаема стомана	39,1x5,08	1,85

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	17	20	23	26
	3	25	29	34	39
	4	34	40	46	52
	5	42	50	57	65
	10	44	52	63	69
	20	45	55	65	75

35



Време на изпреварване ΔT (μs)	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
35 μs	неръждаема стомана	39,1x5,08	1,90

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	23	25	27	30
	3	30	35	40	47
	4	36	44	52	64
	5	49	57	65	73
	10	51	58	68	77
	20	52	62	73	82

45



Време на изпреварване ΔT (μs)	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
45 μs	неръждаема стомана	42,4x5,08	1,95

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	26	30	33	36
	3	39	44	49	54
	4	51	58	65	71
	5	63	72	80	89
	10	64	73	83	92
	20	65	75	86	97

60



Време на изпреварване ΔT (μs)	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
60 μs	неръждаема стомана	47,4x5,08	2,00

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	31	35	39	43
	3	47	53	58	64
	4	63	70	78	85
	5	79	88	97	107
	10	79	88	99	109
	20	80	90	102	113